

www.awaretech.eu

Stat Fax® 4300 (ChroMate®)

Программируемая открытая система

Планшетный иммуноферментный
анализатор

Stat Fax на службе в лабораториях
по всему миру более 25 лет!



Stat Fax® 4300 (ChroMate®) — мощный, компактный 8-ми канальный планшетный анализатор. Современный дизайн, небольшие размеры и великолепная оптика позволяют разместить его на рабочей поверхности любого размера в лаборатории. Он работает вместе с вашим компьютером и обеспечивает быстрое считывание планшет и неограниченное хранение данных, осуществляет подбор кривых калибровки и выдает настраиваемые отчеты, что соответствует требованиям вашей лаборатории.

Планшетный иммуноферментный анализатор Stat Fax® 4300 (ChroMate®)

Диапазон линейности измерения	От 0,0 до 4,0 единиц оптической плотности (A)
Точность фотометра	± (1 % от считывания ±0,010) от 0 до 1,5 ABS ± (2 % от считывания ±0,010) от 1,5 до 3,0 ABS
Стабильность	Дрейф нуля не более 0,005 A в течение 8 часов
Источник света	Галогеновая лампа с вольфрамовой нитью с функцией сбережения
Фильтры (длины волн)	Стандартный: 405, 450, 492, и 630 нм Оptionальный с 6 фильтрами: 405, 450, 492, 545, 600, и 630 нм (должен быть заказан во время производства)
Тип фильтра	Твердотельный интерференционный с ионным напылением, с полосой полупропускания 10 нм
Емкости	Стандартные 96-ти луночные планшеты или 8-ми, или 12-ти луночные стрипы
Скорость	Измерение одного 96-ти луночного планшета 12 сек
Подключение к ПК	USB порт
Взаимодействие ПК с Stat Fax 4300	Программное обеспечение Manager — включено (ПК не включен)
Методы вычисления	Калибровка по одному стандарту, многоточечная калибровка, полиномиальная регрессия, линейная регрессия, сигмоидальная регрессия, по точке отсечения, многоточечная калибровка с расчетом % абсорбции
Дополнительные функции	Программируемая пользователем открытая система, выбираемое форматирование планшета, буквенно-числовое обозначение теста, функция автоматической интерпретации, возможность дублирования лунки, построение кривой и редактирование, флаги и сообщения об ошибках
Требования к электропитанию	100 В или 240 В переменного тока, 70 Вт, 50–60 Гц
Габариты, вес	19×20,3×42 см
Вес	4,99 кг



Awareness Technology, Inc. Headquarter:
P.O.Box 1679, 1935 S.W. Martin Highway,
Palm City, FL 34990, USA
tel.: +1 772 283 6540, fax: +1 772 283 8020
info@awaretech.com

Awareness Technology, Inc. European branch:
Brown-Boveri Straße 6, B17-1 2351, Weiner Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
info@awaretech.eu

Awareness Technology, Inc. Middle East branch:
Q3-146, SAIF Zone, 120543, Sharjah, United Arab Emirates
tel.: +971 (06) 557 80 58, fax: +971 (06) 557 80 59
info@awaretech.com

☐ Официальный дистрибьютор ☐
☐ ☐



Dri Dye® Chek Strips
Для проверки рабочих характеристик приборов Stat Fax®, ChroMate®, и ИФА анализаторов других производителей.

